



WYBIERZ ROGUE

ŻADNYCH OGRANICZEŃ DLA SPAWANIA METODĄ TIG

ZERWIJ Z KONWENCJAMI, PRZECHODZĄC NA STRONĘ ROGUE

Bylejakość klasy podstawowej odchodzi do przeszłości. Dzięki niekonwencjonalnym funkcjom, bezkonkurencyjnej wydajności i solidnej przemysłowej konstrukcji system Rogue zwiastuje nową erę możliwości spawania metodą TIG przy użyciu przenośnego urządzenia dostępnego za niewiarygodnie niską cenę. Rogue. Pewny wybór!

WYDAJNOŚĆ ~~KLASY PODSTAWOWEJ~~

Dzięki zaawansowanym funkcjom regulacji system Rogue umożliwia stałe utrzymywanie płynnego i stabilnego łuku spawalniczego. Zajarzanie z wysoką częstotliwością w przypadku pracy metodą TIG pozwala uniknąć nieudanych zajarzeń łuku. Zaawansowane opcje regulacji parametrów pracy metodą TIG, w tym przedwypływu gazu, prądu początkowego prądu końcowego i powypływu zapewniają pełną kontrolę cyklu w każdym zastosowaniu. Monitorowanie i łatwa kontrola czasu narastania i opadania prądu spawania. Funkcja pulsacji do 500 Hz zapewnia doskonałą kontrolę energii liniowej.



~~NISKA MOC~~

Porzuć swoje przesady dotyczące spawarek tej klasy – pod względem mocy system Rogue może się równać z urządzeniami dwukrotnie droższymi.

Technologia regulacji współczynnika mocy (PFC) zapewnia wysoką sprawność i stabilność łuku niezależnie od wahań parametrów. Wytwarzając prąd 200 A w cyklu pracy do 25% (ET 200IP), system Rogue radzi sobie znakomicie także z grubszymi materiałami.

~~ROZCZAROWUJĄCA WYTRZYMAŁOŚĆ~~

Pod względem wytrzymałości system Rogue pozostawia w tyle wszystkie inne urządzenia na swoim poziomie cenowym. Solidna obudowa wykonana ze sztywnego włókna szklanego doskonale znosi wszystkie uderzenia – zarówno w warsztacie, jak i w terenie. Na system Rogue – podobnie jak na każde swoje urządzenie – firma ESAB udziela długiej trzyletniej gwarancji, gwarantując bezkonkurencyjny spokój ducha. Czas powiedzieć dość psującym się spawarkom.





NIEBITYŁAŁWE PRZENOSZENIE

Pod względem wytrzymałości system Rogue pozostawia w tyle wszystkie inne urządzenia na swoim poziomie cenowym. Solidna obudowa wykonana ze sztywnego włókna szklanego doskonale znosi wszystkie uderzenia – zarówno w warsztacie, jak i w terenie. System Rogue odznacza się trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne – klasa ochrony IP23S oznacza, że może być używany w trudnych warunkach na wolnym powietrzu.

NISKA UŻYTECZNOŚĆ

Niewielkie wymiary i lekka konstrukcja sprawiają, że system Rogue można z łatwością zabrać w dowolne miejsce pracy. System waży zaledwie 8,7 kg (ET180i CE) i wyposażony jest w mocny uchwyt oraz pasek na ramię, które ułatwiają przenoszenie. Ponadto dzięki dużej stabilności łuku możliwe jest również podłączanie nawet długich przedłużaczy do użytku w najbardziej oddalonych miejscach bez uszczerbku dla jakości spawania. To prawdziwy przenośny tytan pracy.





DOSTAWA ZAWIERA: źródło prądu z przewodem zasilającym o dł. 3 m i wtyczką, pasem naramiennym, uchwytem TIG typu SR-B 26 z przewodem o dł. 4 m, zestawem części eksploatacyjnych, w tym elektrodą wolframową, uchwytem elektrodowym o dł. 3 m oraz przewodem masowym o dł. 3 m z zaciskiem.

DANE TECHNICZNE

Model	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Napięcie zasilania 1-fazowe	230 V AC $\pm$ 15%, 50/60 Hz	115/230 V AC $\pm$ 15%, 50/60 Hz
Maksymalne natężenie prądu spawania	180 A	200 A
Moc znamionowa	8 kVA	7 kVA
Tryb oszczędzania energii	30 W	50 W
Napięcie stanu jałowego	63 V DC	78 V DC
Znamionowy prąd spawania metodą MMA w cyklu pracy 20%	170 A / 26,8 V	–
w cyklu pracy 25%	–	200 A / 28,0 V
w cyklu pracy 60%	97 A / 23,9 V	129 A / 25,2 V
w cyklu pracy 100%	75 A / 23,0 V	100 A / 24,0 V
Znamionowy prąd spawania metodą TIG w cyklu pracy 25%	180 A / 17,2 V	200 A / 18,0 V
w cyklu pracy 60%	116 A / 14,6 V	129 A / 15,2 V
w cyklu pracy 100%	90 A / 13,6 V	100 A / 14,0 V
Zakres prądu spawania	10–180 A	10–200 A
Temperatura pracy	Od -10 do +40°C	Od -10 do +40°C
Klasa ochrony	IP23S	IP23S
Znak certyfikacji	CE	CE
Wymiary	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Masa	8,7 kg	9,6 kg

DANE DO ZAMÓWIENIA

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

OPCJE I AKCESORIA

Opis	Numer części
Zdalny sterownik MMA 4	0700500084
Uchwyt TIG SR-B 26, 4 m	0700500080
Uchwyt TIG SR-B 26, 8 m	0700025581
Uchwyt TIG SR-B 26FX-R, 4 m, z regulacją	0700025589
Uchwyt TIG SR-B 26FX-R, 8 m, z regulacją	0700025590
Regulator nożny, 4,5 m, 8 PIN	W4014450
Pas naramienny	0700500086
Przewód masowy, OKC 50, 3 m	0700006901
Przewód masowy, OKC 50, 5 m	0700006885
Uchwyt elektrodowy Handy 200 A 25 mm ² , 3 m, OKC 50	0700006900

Zerwij z konwencjami. Wybierz Rogue. Lokalnego dystrybutora znajdziesz na stronie esab.com/rogue.



ESAB / esab.com



XA00221815 / PL / PL / 01-05-21